ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Объем шприца	5, 10, 20, 30, 50 или 60 мл
Инфузионный режим	Режим «Скорость»
Скорость потока	шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч шприц объемом 30 мл — (0,1–900) мл/ч шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1–1500) мл/ч
Суммарный объем	0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл
Заданный объем инфузии (VTBI)	0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл
Шаг	0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч
Точность	скорость потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 % скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 %
Скорость в режиме открытой вены (KVO)	0,5 мл/ч, не регулируется
Скорость подачи болюса и продувки	0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца)
Закупорка	низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа) средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа)
Экран	Монохромный ЖК-экран с диагональю 2,5 дюйма, 132 x 32 пикс.
Интенсивность сигнала	1–8 уровней с возможностью выбора
Заданный тип шприца	8 типов, включая B-D, B.Braun, Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций
Источник питания переменного тока	100–240 В (50–60 Гц)
Тип аккумулятора	Литиевый
Время работы от аккумулятора	стандартное — 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч
Габаритные размеры, мм	330×126×110
Масса, кг, не более	1,8